

Elektronische Brutto-Absackwaage (eichfähig)

Typ

Leistung (bei manueller Bedienung)

52 R/V

bis zu 9 t/h

Beschreibung

- Elektro-pneumatische Absackwaage zum Absacken von frei programmierbaren Schüttmengen
- Eichfähige Wägeelektronik mit einzeiligem Display zur Anzeige von Summengewicht, Absackleistung und weiteren Prozesswerten
- Zuführung über elektro-pneumatisch gesteuerten Schieber mit Grob- und Feinstromdosierung
- Wägeelektronik reagiert selbstoptimierend auf die Fließeigenschaften des Schüttguts

Wägegut / Verwendungszweck

- Alle freifließenden Produkte (körnig, trocken, fließ- und rieselfähig) z.B.: Getreide aller Art, Granulate, Pellets bis zu 6 mm, etc.

Wägebereich

- 10 – 50 kg

Sackarten

- Offene Säcke (Kreuzbodensäcke, etc.)
- Papier
- Kunststoff
- Gewebe

Absackleistung

- 2 – 3 Sack/min (bis zu 9 t/h bei entsprechender manueller Bedienung)

Optionale Ausstattung

- Austauschbare Sackstutzen für offene Säcke (DN 230 / DN 300 / weitere auf Anfrage)
- Austauschbare Sackstutzen für Ventilsäcke (mit Sackaufblasvorrichtung)
- Höhenverstellbarer Sackstuhl zur Unterstützung / Sackauflage
- Dosierbehälter für lose Verladung
- Stationäres oder fahrbares Gestell
- Nähmaschinen, Transportbahnen und Bänder
- Vorratsbehälter
- Drucker zur Ausgabe von Prozessdaten
- Aspirationsanlage oder Absauggebläse (mit Staubfiltersack oder Staubabscheider)
- Komplette Arbeitsbühne, stationär oder fahrbar, zum Anbau der Waage in Verbindung mit aufgebautem Beizapparat

