

Kontinuierliche Saatgut-Feuchtbeizer

Typen	Leistung
W.N. 15 sfc	5 bis 15 t/h
W.N. 30 sfc	10 bis 30 t/h

Beschreibung

- Hochwertige Beizung im kontinuierlichen Durchlaufbetrieb
- Geeignet für alle üblichen Getreidearten sowie für Leguminosen
- Standardisierte Beizprozesse
- Perfekter Beizgrad durch elektronische Dosiertechnik von Saatgut und Beizmittel
- Vollautomatischer Beizbetrieb mit freier Anwahl von Dosiersystemen
- Optimale Korn-zu-Korn-Verteilung
- homogene Kornumhüllung

Funktionen

- Gravimetrische Saatgut-Dosierung mittels Seed-Flow-Controller
- Genaueste Dosierung von flüssigen Produkten mittels Spezial-Förderpumpe und elektronischer Durchflussmesstechnik
- Großvolumige Primärverteilung mit Feinversprühung von flüssigen Produkten per Sprühscheibe (ohne Düsen)
- Schonende und effektive Nachmischung mittels spezieller Nylon-Bürstenschnecke
- SPS-Steuerung für vollautomatische Arbeitsabläufe
- Adaptive Regeleinrichtung zum Abgleich von Saatgut und Beizmittel
- Programmierte Saatgut- und Beizmittelmengen werden elektronisch bestimmt und geprüft
- Visualisierung über Touch-Panel-Display



Optionen

- Integrierte Querstromsichtung der Rohware zur Reduzierung von Grob- und Feinstaub
- Bis zu 3 Dosiereinrichtungen für flüssige Produkte (Schlauch- oder Schneckenpumpen)
- Misch tanks, Förder- und Wägetechnik
- Dokumentation, Netzwerkanbindung, Drucker, Fernwartung
- Lizenz für 2te Bedienstelle in Schaltwarte oder Büro
- Flexible Prozessanpassungen (Mechanik, Elektrik, Programmierung) nach Kundenwunsch