

Kontinuierliche Saatgut-Feuchtbeizer

Typen	Leistung
W.N. 6	1 bis 6 t/h
W.N. 8	1 bis 8 t/h
W.N. 14	2 bis 14 t/h

Beschreibung

- Hochwertige Beizung im kontinuierlichen Durchlaufbetrieb
- Geeignet für alle üblichen Getreidearten sowie für Leguminosen
- Standardisierte Beizprozesse
- Perfekter Beizgrad durch elektronische Dosiertechnik von Saatgut und Beizmittel
- Vollautomatischer Beizbetrieb mit freier Anwahl von bis zu 2 Flüssig-Dosiersystemen
- Optimale Korn-zu-Korn-Verteilung
- Homogene Kornumhüllung

Funktionen

- Patentierte Dosiertechnik von Produkten
- Volumetrische Saatgut-Dosierung mittels Saatgut-Dosierwalze
- Genaueste Dosierung von flüssigen Produkten mittels volumetrischer Schöpfradtechnik
- Großvolumige Primärverteilung mit Feinversprühung von flüssigen Produkten per Sprühscheibe (ohne Düsen)
- Schonende und effektive Nachmischung mittels spezieller Nylon-Bürstenschnecke (nicht W.N. 6, dieser mit Edelstahl-Nachmischschnecke)
- Schütz- und Relaissteuerung für automatische Arbeitsabläufe
- Stufenlose, manuelle Leistungseinstellung
- Nach Kalibrierung erfolgt bei Leistungs-verstellung automatischer Abgleich von Saatgut und Beizmittel

Optionen

- Integrierte Querstromsichtung der Rohware zur Reduzierung von Grob- und Feinstaub
- Bis zu 2 Dosiereinrichtungen für flüssige Produkte
- Misch tanks, Förder- und Wägetechnik
- Flexible Prozessanpassungen (Mechanik, Elektrik, Programmierung) nach Kundenwunsch

